




Depuis 1958 



# REVÊTEMENT ÉLECTROSTATIQUE FAMAFLOR



# Notre gamme *Électrostatique* de revêtements



## Étanche

Empêchant toute pénétration de liquide



## Résistance aux agents chimiques

(solvants, huiles, graisses, hydrocarbures, acides dilués et bases)



## Bonne résistance à l'usure



## Excellente résistance au feu

Ne propage pas la flamme



**Adhérence parfaite à la plupart des supports** (dalle béton, chape ciment, carrelage, sol magnésien, plancher bois, rénovation d'ancien support etc.)



Revêtement conducteur d'électricité statique



### Santé / Industrie

REVÊTEMENT NN CE  
Antidérapant



Épaisseur : 2 à 5 mm

- ✔ Conducteur électrique
- ✔ Hygiénique
- ✔ Résistance au courant de fuite (Norme EHS  $10^{4,4}$   $10^{,8}$ )
- ✔ Résistance au courant de fuite  $5 \cdot 10^4 - 10^6$  (EMPA) (Norme DIN IEC 61340-4-1)
- ✔ Comportement au feu classe IV/2 ou V/2 (EMPA)

### Santé / Industrie

REVÊTEMENT MU CE  
Quartz Couleur



Épaisseur : 2 à 5 mm

- ✔ Conducteur électrique
- ✔ Hygiénique
- ✔ Résistance au courant de fuite (Norme EHS  $10^{4,4}$   $10^{,8}$ )
- ✔ Résistance au courant de fuite  $5 \cdot 10^4 - 10^6$  (EMPA) (Norme DIN IEC 61340-4-1)
- ✔ Norme de conductibilité EHS

### Santé / Industrie

REVÊTEMENT SI CE  
Autolissant



Épaisseur : 2 à 5 mm

- ✔ Conducteur électrique
- ✔ Hygiénique
- ✔ Résistance au courant de fuite (Norme EHS  $10^{4,4}$   $10^{,8}$ )
- ✔ Résistance au courant de fuite  $5 \cdot 10^4 - 10^6$  (EMPA) (Norme DIN IEC 61340-4-1)
- ✔ Norme de conductibilité EHS

# LE SAVOIR-FAIRE FAMAFLOR



Pionniers sur le marché, les sols sans joints Famaflor® découlent d'un défi technologique qui a fait ses preuves et traverse le temps. Toujours à l'avant-garde, nous établissons les plus hauts standards de qualité reconnus dans notre domaine.

Nos produits se distinguent par des performances chimiques et physiques élevées, ainsi que par leur capacité d'adaptation à tous types de locaux et de supports. Élaborés à partir de résines synthétiques réactives à un agent de durcissement, les revêtements famaflor® s'appliquent sous forme liquide. Cette particularité permet la réalisation rapide de surfaces importantes sans aucun joint.

**200 000 M<sup>2</sup> COUVERTS PAR AN**

**Contactez-nous pour un devis**



**QUALITÉ  
IRRÉPROCHABLE**



**RESPECT  
DES DÉLAIS**



**FABRICATION  
SUR-MESURE**



**ASSISTANCE  
TECHNIQUE ET  
ENTRETIEN**



**CONSEILS  
PERSONNALISÉS**



**Famaflor SA | Centre de production**

Ch. du Grand-Pré, 2a 1510 Moudon  
Tél.: 021 905 06 07 - Fax.: 021 905 06 06  
[www.famaflor.ch](http://www.famaflor.ch)